

Výrobek:

Geotextilie Geodrain je vyrobena z netkaného 100% polyesteru. Používá se jako ochranná a separační drenážní textilie, která je odolná proti mechanickému poškození. Rovnoměrná pórovitost povrchu geotextilie umožňuje dobrý průchod vody a plynů, ale naopak zabraňuje průchodu pevných částic z podloží na stavební konstrukci. Geotextilii **Geodrain** je možné použít jako kluznou dilatační vrstvu. Zabraňuje též erozím půdy. **Geodrain** je standardně dodáváný v různých gramážích od 150 do 500 g/m² a na objednávku pak 600, 800 a 1000 g/m².

Oblast použití:

- ochrana izolace a odvodnění zakládání staveb
- skladby plochých střech, teras a zelených střech
- stavby tunelů, železnic, mostů a silnic
- uložení biologického odpadu
- stavby průmyslových a letištních ploch a parkovišť
- nádrže, násypy, hráze, zemní konstrukce
- pokládka zámkové dlažby, chodníky

Výhody:

Jednou z předností Geotextilie **Geodrain** je především způsob balení. **Geodrain** je balen v rolích 2 x 50 bm do ochranné PE fólie. Geotextilie je navinuta na papírové roli za stálého tahu a tlaku, což ve výsledku tvoří malý objem role. Výhodou je pak snadná manipulace, skladování a přeprava. Každá gramáž má určenou svoji barvu obalu.

Technická data:

<i>Vlastnosti:</i>	<i>norma:</i>	<i>jednotky:</i>						
<i>Hmotnost</i>		<i>g/m²</i>	150	200	300	400	500	
<i>Stlačitelnost při 2 kPa</i>	<i>EN 964-1</i>	<i>mm</i>	0,8	1,0	1,4	2,0	2,2	
<i>Síla v tahu (podélná i příčná)</i>	<i>EN 10319</i>	<i>kN/m</i>	1,5	1,6	3,6	4,5	6,0	
<i>Průtažnost (podélná i příčná)</i>	<i>EN 10319</i>	<i>%</i>	60	60	60	60	60	
<i>Test CBR</i>	<i>EN 12236</i>	<i>N</i>	250	350	750	800	1000	
<i>Propustnost vody</i>	<i>EN 11058</i>	<i>m/s</i>	3x10 ⁻³	3x10 ⁻³	3x10 ⁻³	3x10 ⁻³	3x10 ⁻³	



Technický servis, centrální sklad, prodej	
VEDAG - ČR spol. s r.o.	VEDAG Slovensko, spol. s r.o.
Dopraváků 723, 184 00 Praha 8 Tel.: 284 683 957, 284 686 373, Fax: 284 685 607 Technici: 602 230 681, 232 219, 205 403 602 611 931, 603 865 123 e-mail: vedag@vedag.cz, technici@vedag.cz Na Sezníku 4, 774 00 Olomouc Tel./fax: 585 221 878, 724 057 083 internet: www.vedag.cz	Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava 2 Tel./fax: 02/ 43 19 13 80-1, Fax: 02/ 43 19 13 79 Technici: 0903/ 722 521, 0905/ 251 583 0903/770 534 e-mail: vedag@vedag.sk internet: www.vedag.sk